

STAMPA

3000 rpm 50 Hz – cos φ 0,8 230V – 400/230V 3600 rpm 60 Hz – cos φ 0,8 voltaggio su richiesta

LX



POWERED by
HONDA™
KOHLER.

ATTREZZATURA STANDARD

- Gruppo elettrogeno Serie LX o SX
- Asta pneumatica in alluminio anodizzato (altezza massima 5,5 mt)
- Focolaria alogeni 4x500W
- Carrello con ruote pneumatiche per movimentazione manuale
- 4 piedi stabilizzatori regolabili separatamente
- Cavo di collegamento proiettore / gruppo elettrogeno

Versiones en GASOLINA & DIESEL
Enfriado por aire

LX LIGHTING TOWER

MODEL	kVA max	kVA cont	kVA max	kVA cont	Starting	Brand		Cylinder	cm3	Hp (max) 3600	Cons. 75%(h/l)	LWA				H MAX CM	LUMEN TOT	Standard panel					
50 Hz		60 Hz		Engine Technical Data																			
															Tank l	L	W	H	Kg				
PETROL GENERATORS																							
SINGLE-PHASE																							
H5000LX-FT	4.5	4.1	5.4	5	M	Honda		GX270	1	270	9	1.5	95	20	104	82	180	128	550	35000	QM105		
H5000ELX-FT	4.5	4.1	5.4	5	E	Honda		GX270	1	270	9	1.5	95	20	104	82	180	135	550	35000	QM105		
H8000LX-FT	7.2	6.5	8	7.2	M	Honda		GX390	1	389	13	1.9	96	20	104	82	180	139	550	35000	QM105		
H8000ELX-FT	7.2	6.5	8	7.2	E	Honda		GX390	1	389	13	1.9	96	20	104	82	180	146	550	35000	QM105		
THREE-PHASE																							

H6500TLX-FT	5.4	4.9	6.5	5.6	M	Honda	GX270	1	270	9	1.5	95	20	104	82	180	138	550	35000	QM305
H8000TLX-FT	7.5	6.8	8.3	7.5	M	Honda	GX390	1	389	13	1.9	96	20	104	82	180	144	550	35000	QM305
H8000TELX-FT	7.5	6.8	8.3	7.5	E	Honda	GX390	1	389	13	1.9	96	20	104	82	180	151	550	35000	QM305
DIESEL GENERATORS																				
SINGLE-PHASE																				
LD5000LX-FT	4.6	4.2	5.1	4.7	M	Kohler	15LD350	1	349	7.5	1.2	>100	20	104	82	180	141	550	35000	QM106
LD5000ELX-FT	4.6	4.2	5.1	4.7	E	Kohler	15LD350	1	349	7.5	1.2	>100	20	104	82	180	148	550	35000	QM106
LD7500LX-FT	7	6.4	7.5	6.8	M	Kohler	15LD440	1	442	11	1.6	>100	20	104	82	180	160	550	35000	QM106
LD7500ELX-FT	7	6.4	7.5	6.8	E	Kohler	15LD440	1	442	11	1.6	>100	20	104	82	180	167	550	35000	QM106
THREE-PHASE																				
LD7500TLX-FT	7.3	6.6	7.5	6.8	M	Kohler	15LD440	1	442	11	1.6	>100	20	104	82	180	165	550	35000	QM306
LD7500TELX-FT	7.3	6.6	7.5	6.8	E	Kohler	15LD440	1	442	11	1.6	>100	20	104	82	180	172	550	35000	QM306

Edit Table

Legenda: (*) = Valore provato, livello di rumore conforme alla normativa europea 2000/14/CE

> PANNELLO DI CONTROLLO



TECNOGEN S.p.A.

Strada per Ponte Riglio, 25
29010 Pontenure (Piacenza) Italy

P.IVA/CF 01126350337

[Privacy Policy](#) – [Cookie Policy](#)

ITALY SALES DEPARTMENT

Tel: +39 0523 512401

Fax: +39 0523 504453

E mail: italy@tecnogen.com

EXPORT DEPARTMENT

Tel: +39 0523 512440 Fax: +39 0523 504453

E mail: export@tecnogen.com