



STAMPA

3000 tr/min 50 Hz – cos φ 0,8 230V – 400/230V 3600 tr/min 60 Hz – cos φ 0,8 **voltaggio su richiesta**

# SINTEL SERIES

**GASOLINE** Air Cooled

POWERED by  
**HONDA**



## ATTREZZATURA STANDARD

- Copertura di insonorizzazione
- Silenziatore di scarico
- Filtro dell'aria
- Serbatoio
- Avviamento a chiave
- Scatola di distribuzione con presa e interruttore di protezione, protezione differenziale opzionale
- Batteria da 12V

## SINTEL SERIES




MODEL	kVA max	kVA cont	kVA max		Starting	Brand		Cylinder	cm <sup>3</sup>	Hp (max) 3600	Cons. 75%(h/l)	Standard panel	Automatic panel						
			50 Hz	60 Hz											L	W	H		
<b>SINGLE-PHASE</b>																			
<b>H5000SS</b>	4,5	4,1	5,4	5	E	Honda	GX270	1	20	9	1,5	QM132	ACP0411	7	94	51	55	106	88
<b>H8000SS</b>	7.2	6.5	8	7.2	E	Honda	GX390	1	389	13	1.9	QM133	ACP 0411	15	110	54	65	140	88

<b>H13000SS</b>	11	10	--	--	E	Honda	GX630	2	688	20.8	4	QM107	ACP 0411	20	107	56	93	190	88
<b>H15000SS</b>	13	12	--	--	E	Honda	GX690	2	688	22.1	7	QM107	ACP 0411	20	107	56	93	210	88
<b>THREE-PHASE</b>																			
<b>H8000TSS</b>	7.5	6.8	8.3	7.5	E	Honda	GX390	1	389	13	1.9	QM330	ACP 0411	15	110	54	65	140	88
<b>H13000TSS</b>	11	10	--	--	E	Honda	GX630	2	688	20.8	4	QM307	ACP 0411	20	107	56	93	190	88
<b>H15000TSS</b>	13	12	--	--	E	Honda	GX690	2	688	22.1	7	QM307	ACP 0411	20	107	56	93	210	88

Edit Table

Legenda: (\*) = Valore misurato, Livello sonoro conforme alla normativa 2000/14/CE

## > PANNELLO DI CONTROLLO



**TECNOGEN S.p.A.**

Strada per Ponte Riglio, 25  
29010 Pontenure (Piacenza) Italy

P.IVA/CF 01126350337

Privacy Policy – Cookie Policy

**ITALY SALES DEPARTMENT**

Tel: +39 0523 512401

Fax: +39 0523 504453

E mail: [italy@tecnogen.com](mailto:italy@tecnogen.com)

**EXPORT DEPARTMENT**

Tel: +39 0523 512440 Fax: +39 0523 504453

E mail: [export@tecnogen.com](mailto:export@tecnogen.com)

